

ADVERTISEMENT

MIDLAND REFINERIES CO. ANNOUNCES FOR PURCHASING THE MATERIALS AS STATED BELLOW:-

REQ.NO.	DESCRIPTION	QTY.	PRICE/ ID DINAR	عدد مرات الإعلان
1131/2011 1060/2010	SUPPLEMENTARY INSTRUMENT & METERS	10 ITEMS	50 000	مرة ثانية

NOTE:

1. THE REQ. TO BE SOLD IN IRAQI DINAR, UN RETURNABLE.
2. WE PREFER PRICES IN US DOLLAR AND CIP BAGHDAD (DAURA REFINERY) AND NOT ACCEPTABLE BY LOCAL CURRENCY FOR FOREIGN REQ.
3. CLOSED (TECHNICAL & COMMERCIAL) OFFERS TO BE SUBMITTED SEPARATELY BY (DHL) & ALL THE OFFERS THAT SEND BY E-MAIL WILL BE REFUSED.
- ALL PAGES OF TECHNICAL & COMMERCIAL OFFER SHOULD NUMBERED WITH ATTACHMENT
4. ALL DOCUMENTS (PROFILE) AND SIMILAR CONTRACTS WHICH THEY ACHIEVED ISSUED BY GOVERNMENTAL CONTRACTS MUST BE SUBMITTED BEFORE PURCHASING THE REQ. OR THE OFFERS OTHERWISE THE OFFER WILL BE REFUSED
5. TERMS OF PAYMENT IS BY IRREVOCABLE & UN CONFIRMED LETTER OF CREDIT TO BE PAID 100% AFTER THE RECEIPT OF GOODS IN BAGHDAD COMPLETE AND AS ORDER.
6. AN UNCONDITIONAL PERFORMANCE BOND OF 5% OF TOTAL AMOUNT OF THE L/C TO BE SUBMITTED WITHIN TWO WEEKS FROM THE DATE OF THIS ORDER IN FAVOUR OF (MIDLAND REFINERIES CO.) TO BE RELEASED AFTER THE RECEIPT OF GOODS COMPLETE AND AS ORDERED.
7. THE TOTAL VALUE DELAY PENALTY SHOULD BE APPLIED AND NOT EXCEED 10%
8. THE BID BOND SHOULD BE SUBMITTED 1% FROM THE TOTAL VALUE OF YOUR OFFER (COMMERCIAL OFFER) AS (LETTER OF GUARANTEE OR CERTIFIED CHEQUE OR BANK GUARANTEE) **ORIGINAL COPY** ISSUED FROM (TRADE BANK OF IRAQ, DAR ESSALAAM INVESTMENT , ALA ATIMAN , BYBLOS, MIDDLE EAST ASHUR INTERNATIONAL BANK FOR INVESTMENT, ECONOMY BANK FOR INVESTMENT & FINANCE) AND RELEASED IMMEDIATELY IN CASE THE REQUEST IS NOT AWARDED TO THE COMPANY.
- THE CHEQUE & THE BANK GUARANTEE THAT ISSUED FROM AL WARKA BANK, ISLAMIC BILAD , BASRAH INTERNATIONAL BANK ARE NOT ACCEPTABLE
9. THE COMPANY MUST SUBMIT ACOVENANT ENCLOSED WITH THE TECHNICAL OFFER THAT THEY HAVE SUBMITTED ABID BOND (**ORIGINAL COPY**) WITH COMMERCIAL OFFER AND (WITHOUT STATING THE AMOUNT OF THE BID BOND) OTHERWISE THE OFFER SHOULD BE NEGLECTED
10. 3% OF TOTAL VALUE OF THE PURCHASE ORDER FOR IRAQI COMPANIES ALSO IN CASE THE PAYMENT OF PAYABLE IN IRAQI DINAR TO BE DEDUCTED AS TAXES AND RETURN THROUGH TAXES OFFICE
11. 0.002 STAMP DUTY SHOULD BE DEDUCTED.
12. ORIGIN CERTIFICATE & COMMERCIAL INVOICES SHOULD BE APPROVED BY IRAQI EMBASSY/ COMMERCIAL ATTACHED IN COUNTRY OF ORIGIN
13. ALL OFFERS AND CORRESPONDENCES SHOULD BE CLEARLY SIGNED BY GENERAL MANAGER OR WHOM ARE OFFICIALLY EMPOWERED VIA A POWER OF ATTORNEY OTHERWISE THE OFFERS SHOULD BE NEGLECTED
14. CLOSING DATE IS- 7/11 /2011 TILL (1) O, CLOCK (AFTER NOON)

NOTE:- YOU CANFIND THE CONDITIONS OF SUBMITTING OFFER ON
WEBSITE : www.oil.gov.iq OR www.dauramrc.com

**SAAD NOORI MOHAMMED
G. MANAGER**

CONDITIONS FOR PRESENT IMPORT REQUISITIONS TENDERS

<p>1. PAYMENT : BY IRREVOCABLE UNCONFIRMED AND UNTRANSFERABLE LETTER OF CREDIT (L/C) TO BE PAID 100% AFTER RECEIPT OF MATERIAL COMPLETE AND AS ORDERED , THE ABOVE PERCENTAGE CAN BE CHANGED AGAINST BANK GUARANTEE , CONFIRMATION CHARGES TO BE BORNE BY SUPPLIER (SECOND PARTY) IF REQUESTED OR BY WIRE TRANSFER</p> <p>- WE CAN PAY IN IRAQI DINAR AND EQUAL THE VALUE OF THE PURCHASE ORDER FOR IRAQI COMPANIES ALSO IN CASE OF THE COMPANY (SECOND PARTY) REQUEST THAT INSTEAD OF L/C AND HAS (ACCOUNT NUMBER) INSIDE IRAQ.</p>	<p>١- شروط الدفع المعتمدة لدينا / اعتماد مستندي غير قابل للنقض او التحويل وغير مثبت وتطلق المستحقات ١٠٠% بعد استلام المواد كاملة ومطابقة ويمكن الاتفاق على نسب اخرى مقابل ضمانات ويحمل المجهز مصاريف تثبيت الاعتماد في حالة طلبه ان يكون الاعتماد مثبت او حوالة مصرفية</p> <p>- يمكن دفع المبالغ بما يعادل مبلغ امر الشراء بالدينار العراقي للشركات العراقية او الشركات التي نرغب بذلك وبدون فتح اعتماد في حالة توفر حساب مصرفي داخل العراق .</p>
<p>2. SUPPLIER (SECOND PARTY) MUST SUBMIT A BID BOND 1% OF TOTAL VALUE OF HIS OFFER (BANK GUARANTEE , LETTER OF GUARANTEE OR APPROVED CHECK) (ORIGINAL COPY) WITH THE COMMERCIAL OFFER THE BID BOND SHOULD BE RELEASED IN CASE OF NOT AWARDING THE REQUISITION AND TO BE CONFISCATED IF SUPPLIER (SECOND PARTY) NOT BE BOND REGARDING HIS OFFER AFTER INFORMING THE AWARDING AND TO BE NEGLECT THE OFFER IF SUPPLIER NOT BE SUBMITTED THE BID BAND</p> <p>3. DELIVERY PERIOD SHOULD BE EXACTLY SHOWN.</p>	<p>٢- يقدم المجهز تامينات اولية مقدارها (١%) من قيمة العطاء (خطاب ضمان او صك مصدق او كفالة مصرفية) (نسخة اصلية) ويوضع في العرض التجاري ويتم اطلاق هذه التامينات في حالة عدم الاحالة عليه وتصار در في حالة عدم التزامه بالعرض بعد تبليغه بالاحالة ويهمل العرض في حالة عدم تقديم التامينات الاولية</p> <p>٣- يتم تحديد فترة التجهيز ولاتقبل عبارة (من - الى)</p>
<p>4. WE PREFER PRICES IN US DOLLAR AND CIP BAGHDAD (MIDLAND REFINERY COMPANY)</p>	<p>٤- يفضل تقديم العروض بعمللة الدولار واصل بغداد (شركة مصافي الوسط)</p>
<p>5. IN CASE OF PARTIAL SHIPMENT , NUMBER OF SHIPMENTS AND QTY TO BE MENTIONED IN THE OFFER AND TO BE SUPPLIED WITHIN DELIVERY PERIOD , PAYMENT WILL BE EFFECTED AFTER RECEIPT OF EACH SHIPMENT COMPLETE AND AS ORDERED .</p>	<p>٥- في حالة تجزئة الشحن يثبت ذلك في العرض مع تحديد عدد الشحنات وكمياتها ضمن فترة التجهيز وتدفع قيمة كل شحنة بعد استلامها كاملة ومطابقة</p>
<p>6. SUPPLIER (SECOND PARTY) BEAR THE RESPONSIBILITY OF THE INSURANCE OF THE MATERIAL TILL RECEIPT AT BUYER S SITE (FIRST PARTY) . UNLESS THERE IS ANOTHER AGREEMENT MENTIONED IN THE CONTRACT</p>	<p>٦- يتحمل البائع مسؤولية التامين على البضاعة لحين وصولها الى المشتري الا اذا كان هناك اتفاق اخر يثبت في العقد</p>
<p>7. TWO OFFERS TECHNICAL & COMMERCIAL IN SEPARATED ENVELOPES SHOULD BE SUBMITTED, - REQ NO. , NAME OF SUPPLIER, CLOSING DATE SHOULD BE STATED, - IF THE TWO OFFERS ABOVE PUT IN ONE ENVELOPE BOTH OF THEM WILL BE REJECTED. ALSO OPEN OFFERS ARE REJECTED, TECHNICAL - SPECIFICATIONS SHOULD BE STATED CLEARLY.</p>	<p>٧- يقدم عرضان منفصلان / تجاري وفني يثبت على غلاف كلاهما رقم الطلبية / اسم المجهز/ تاريخ الغلق وتكون المواصفات الفنية مفصلة وموقعة من قبل المجهز ويهمل العرض في حالة وضع التجاري والفني في ظرف واحد ولاتقبل العروض المكشوفة</p>

8. THE NOT AS ORDERED OFFERS SHOULD BE DISREGARDED	٨- تهمل العروض الغير مطابقة للمواصفات
9. TECHNICAL INQUIRIES SHOULD BE EXECUTED BEFORE THE CLOSING DATE	٩- يمكن للمجهزين ان يرسلو استفساراتهم الفنية قبل تاريخ الغلق
10. OFFERS CANNOT BE ACCEPTED AFTER THE CLOSING DATE, CLOSED OFFERS TO SENT BY POST OR BY D.H.L ARE ACCEPTED AND SHOULD BE PUT TOGETHER WITH THOSE WHICH WERE BROUGHT BY HAND IN THE FOREIGN OFFERS BOX IN RECEPTION SECTION WITHIN THE CLOSING DATE PERIOD.	١٠- تهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق وتقبل العروض التي ترسل مغلقة بالبريد او D.H.L وتوضع مع العروض التي ترد باليد في صندوق استعلامات الشركة
11. OFFERS FOR MORE THAN ONE REQ. IN ONE ENVELOPE WILL BE REJECTED	١١- لايجوز وضع عروض لاكثر من طلبية في ظرف واحد حيث سيتم اهمالها
12. PRICES TO BE FINAL NOT NEGOTIABLE AND OUR COMPANY IS NOT OBLIGED TO ACCEPT THE LOWEST PRICES .	١٢- الاسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض وشركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العروض
13. THE AWARD SHOULD BE IN FAVOR OF THE COMPANY WHICH SENT THE OFFER . BENEFICIARIES NAME CANNOT BE CHANGED	١٣- الاحالة تكون باسم الشركة التي قدمت العرض ولايجوز تغيير اسم المستفيد
14. SAMPLES IF REQUESTED SHOULD BE SENT AND RECEIVED WITHIN THE CLOSING DATE PERIOD	١٤- في حالة طلب النماذج فتقدم خلال فترة الغلق
15. OUR COMPANY HAS THE RIGHT OF ASSIGNING WHOLE OR PARTIAL TO MORE THAN ONE SUPPLIER	١٥- يمكن لشركتنا الاحالة على اكثر من مجهز
16. REQUISITION SHOULD BE BOUGHT WITHIN CLOSING DATE PERIOD . THE RECEIPT SHOULD BE PUT IN THE TECHNICAL OFFER . COMPANIES WHICH ARE REQUESTED DIRECTLY BY US ARE EXEMPTED BUYING THE REQUISITION	١٦- يتم شراء الطلبية خلال فترة الغلق ويوضع وصل الشراء مع العرض الفني / وتعى الشركات التي تتم مفاتها من قبلنا من هذا الشرط
17. THE COMPANY MUST PRESENT AUTHORIZATION FROM THE MANUFACTURER AND TO BE APPROVED BY THE IRAQ EMBASSY IN THE MANUFACTURER COUNTRY TO SUPPLY THE REQUESTED MATERIAL	١٧- تقدم الشركة ما يؤيد بانها مخولة من قبل المصنع بتجهيز المواد ويكون التحويل مصدقا من السفارة العراقية في بلد المصنع
18. ALL OFFERS AND CORRESPONDENCES SHOULD BE CLEARLY SIGNED BY GENERAL MANAGER OR WHOM ARE OFFICIALLY EMPOWERED VIA A POWER OF ATTORNEY	١٨- يقوم المجهز بتثبيت اسم المدير العام للشركة او من يخولهم في العروض والمراسلات وبشكل واضح ورسمي
19. OFFERS AND OTHERS CORRESPONDENCES TO BE IN OFFICIAL PAPERS OF THE MANUFACTURER COMPANYS	١٩- تقدم العروض والمراسلات على اوراق الشركات المصنعة

<p>20 .OMPANIES WHICH ARE NOT REGISTERED IN OUR VENDERS LISTS MUST SEND ALL THE NECESSARY DOCUMENTS FOR REGISTRATION PURPOSES BEFORE PURCHASING THE REQUISITION WITH ANEW QUITTANCE ISSUED FROM GENERAL ASSEMBLY OF TAXES OR ENCLOSE WITH THE TECHNICAL OFFER OTHERWISE THE OFFER WILL BE REFUSED</p>	<p>٢٠- ترسل الشركات الغير مسجلة لدينا / كافة المستمسكات المطلوبة لغرض تدقيقها واعتمادها قبل شراء الطلبية مع براءة ذمة حديثة صادرة من الهيئة العامة للضرائب قسم الشركات او ترفق المستمسكات مع العرض الفني المقدم في حالة عدم تقديمها سابقا وبخلافه تهمل العروض .</p>
<p>21 SUPPLIER (SECOND PARTY) SUBMIT A PERFORMANCE BOND 5% OF TOTAL VALUE OF THE CONTRACT AS SOON AS THE ACCEPTED COPY OF THE CONTRACT IS SIGNED TO MAKE THE L/C OPERATIVE VALID ONE MONTH AFTER THE DELIVERY PERIOD AND NOT RETURN UNLESS ACCEPTANCE FROM BUYER S (FIRST PARTY) - THE PERFORMANCE BOND SHOULD BE CONFISCATED IN CASE OF NOT SUPPLING THE ORDER .</p>	<p>٢١- يقدم المجهز كفالة حسن اداء بنسبة ٥% من الكلفة الكلية للعقد حال توقيع امر الشراء كشرط لتفعيل الاعتماد وتبقى الكفالة نافذة لمدة شهر بعد فترة التجهيز ولايجوز سحبها الا بموافقة المشتري ويتم مصادرتها في حالة عدم الالتزام بتنفيذ العقد</p>
<p>22 . HE COMPANY'S ADDRESS (COUNTRY, CITY, STREET, NO. E-MAIL, TEL-NO.) SHOULD BE CLEARLY SHOWN. ALSO NAME AND ADDRESS OF THE BANK WHICH SUPPLIERS DEALING WITH (CORRESPONDENCE BANK) SWIFT CODE, ACCOUNT NO. AND E-MAIL. NO.</p>	<p>٢٢- على مقدم العرض بيان عنوانه الكامل (الدولة ، المدينة، الشارع، البناية ، العنوان البريدي ، الهاتف) وكذلك اسم وعنوان المصرف الذي يتعامل معه (المصرف المراسل) مع SWIFT CODE ورقم الحساب وعنوانه البريدي</p>
<p>23 COUNTRY OF ORIGIN SHOULD BE ACCURATELY MENTIONED . STATING COUNTRY OF ORIGIN SUCH AS (ASIAN OR EUROPEAN) IS NOT ACCEPTABLE, - AFTER CONTRACTING ANY CHANGE OF COUNTRY OF ORIGIN ARE NOT ALLOWED - THE ROUTE OF SHIPMENT, PORT OF SHIPMENT , ENTRY POINT SHOULD BE MENTIONED , IN ORDER TO GET CUSTOMS EXEMPTION LETTER</p>	<p>٢٣- تحديد بلد منشأ البضاعة بشكل محدد (لايجوز ذكر المنشأ اوروبي او اسيوي فقط) وعند اصدار العقد لايجوز التغيير على منشأ البضاعة ويتم الالتزام بالمنشأ والمصنع عند التجهيز مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول لغرض الحصول على كتاب الاعفاء الكمركي</p>
<p>24 OFFERS SHOULD BE VALID 120 DAYS FROM THE CLOSING DATE AND CAN BE EXTENDED BY THE ACCEPTANCE OF BOTH PARTIES.</p>	<p>٢٤- يفضل ان تكون العروض نافذة لمدة ١٢٠ يوم من تاريخ غلق المناقصة / ويمكن تمديدتها باتفاق المشتري والبايع</p>
<p>25 A FINE (DELAY PENALTY) SHOULD APPLIED AGAINST THE SUPPLIER (SECOND PARTY) NOT MORE THAN 10% OF TOTAL VALUE IN CASE OF NOT SUPPLYING THE REQUESTED MATERIAL WITHIN DELIVERY DATE STATED IN THE CONTRACT . ACCORDING TO THE FACTOR BELLOW PENALTY PER DAY = $\frac{\text{TOTAL VALUE OF THE PURCHASE ORDER}}{\text{DELIVERY PERIOD (DAYS)}}$</p>	<p>٢٥- تفرض غرامة تأخرية على المجهز لايتجاوز حدها الاعلى نسبة ١٠% من مبلغ عقد في حالة عدم تجهيز المواد بفترة التجهيز المثبتة في العقد ووفقاً للمعادلة الآتية الغرامات لليوم الواحد = $\text{مبلغ العقد} \times 10\%$ مدة العقد(يوم)</p>
<p>26 SUPPLIER (SECOND PARTY) BEAR ADMINISTRATIVE CHARGES OF 20% OF TOTAL VALUE OF THE CONTRACT OR FROM THE UN EXECUTED PART VALUE IF HE FAILS TO FULFILL HIS CONTRACTUAL OBLIGATION FULLY OR PARTIALLY</p>	<p>٢٦- يتحمل البائع (المجهز) التعميمات الادارية في حالة قيام المشتري بتنفيذ العقد بسبب عدم التزام البائع بتنفيذه (او جزء منه) وبنسبة ٢٠% من قيمة العقد او قيمة الجزء الغير منفذ</p>
<p>27 IRAQI LAWS SHOULD BE APPLIED IF THERE WILL BE A DISPUTE BETWEEN THE BOTH PARTIES AND THE DISPUT TO BE UNDER THE IRAQI JUDGEEMENT</p>	<p>٢٧- تطبيق القوانين والتعميمات المعمول بها في العراق في حالة وقوع منازعات او في كل مالم يرد به نص ويكون النزاع خاضعاً لولاية القضاء العراقي</p>

<p>28 3% FROM TOTAL VALUE OF L/C TO BE DEDUCTED AS TAXES AND RETURN THROUGH TAXES OFFICE FOR IRAQI COMPANIES OR IN CASE THE PAYMENT PAYABLE BY IRAQI DINAR ALSO FOR FOREIGN COMPANIES THAT YOU HAVE REGISTERED IN IRAQ OR HAVE BUREAU FOR FOLLOW UP</p>	<p>٢٨- تستقطع نسبة ٣% كامانات ضريبية وتعاد من خلال الهيئة العامة للضرائب بعد تقديم مايتثبت سلامة موقفهم بالنسبة للشركات العراقية او في حالة الدفع بالدينار العراقي كذلك بالنسبة للشركات الاجنبية المسجلة في العراق او وجود مكتب لمتابعة الاعمال</p>
<p>29 0.002 FROM TOTAL VALUE TO BE DEDUCTED AS STAMPS CHARGES</p>	<p>٢٩- ٠.٠٠٢ من الكلفة الكلية تستقطع كرسوم طابع</p>
<p>30 THE ACT 56 .1977 (DEBTS COLLECTION GOVERNMENTAL) SHOULD BE APPLIED REGARDING THE FINANCAIL DESERING SECOND PARTY .</p>	<p>٣٠- يطبق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ بأن المستحقات المالية تترتب لشركتنا بئمة الطرف الاخر</p>
<p>31 THE ORIGIN CERTIFICATE TO BE SUBMITTED FROM THE MANUFACTURER AND APPROVED BY (IRAQI EMBASSY IN THE COUNTRY OF ORIGIN) IN CASE OF REQUESTED BY US</p>	<p>٣١- تقدم شهادة منشأ من الشركة المصنعة للمواد وتكون مصدقة من قبل السفارة العراقية في بلد المنشأ في حالة طلب تقديمها من قبلنا</p>
<p>32 THE PAGES OF THE TECHNICAL AND COMMERCIAL OFFERS SHOULD BE NUMBERED WITH ATTACHMENT</p>	<p>٣٢- يتم ترقيم صفحات العطاء (الفني والتجاري) وكذلك المرفقات ان وجدت</p>

IT.	QTY	UNIT	VOCAB NO.	DESCRIPTION
				SUPPLEMENT INST AND METERS
				MASONEILAN E-MAIL: marketing@masoneilan.com
1.	2	NOS	378002/084.3	<p><u>LCV – 04 – 26</u> <u>CONTROL VALVE</u> <u>BODY :</u> BODY SIZE : 3/4" PORT SIZ : 3/4" FORM : GLOBE MATERIAL : CARBON STEEL END CONNECTION : 600# BODY – SC R .D. PACKING OR SEAL : TEFLON <u>TRIM :</u> MATERIAL : AISI – 316 S.S NO. OF PORTS : ONE GUIDING : TOP & BOTTOM PLUG FORM : % V – PORT PLUG & SEAT MATERIAL : AISI – 316 S.S <u>ACTION :</u> DIAPHRAGM : 9-D AIR –(PSIG) : 3÷15 INCR. VARIABLE – VALVE TO : OPEN FAILURE POSITION : CLOSED <u>SERVICE CONDITIONS :</u> FLUID : HC . LIQUID QTY . MAX: 200% QTY.NORM E.F.T. (# / HR) : 3.200 NORM .INLET PRESS. PSIG : 90 PRESSURE DROP (PSI) : 15 TEMP . ° F NORM : 200 S.P.GR. E 60. ° F : 0.7972 E.F.T.: 0.742 CV. REQUIRED : 2.72 SELECTED : 6 FLOW TENDS TO : OPEN</p>
2.	2	NOS	085.3	<p><u>PICV 04 - 1</u> <u>CONTROL VALVE</u> <u>BODY :</u> BODY SIZE : 6" PORT SIZ : 6" FORM : BUTTERFLY MATERIAL : ASTM A – 352 GR. LCB (1) END CONNECTIONS : ASA 300 R.F. PACKING OR SEAL : TEFLON <u>TRIM :</u> MATERIAL : VANE : AISI 316 S.S. VANE SHAFT : AISI – 316 S.S. STEM : AISI – 316 S.S. <u>ACTION :</u> DIAPHRAGM : 13-D AIR –(PSIG) : 3÷15 INCR. VARIABLE – VALVE TO : OPEN FAILURE POSITION : CLOSED <u>WITH POSITIONER</u> REQUIRED : SIDE MTD BYPASS & GAGES : YES SIGNAL INPUT / SIGNAL OUTPUT : 3÷15/3-15 PSIG <u>ACCESSORIES :</u></p>

IT.	QTY	UNIT	VOCAB NO.	DESCRIPTION
				FILTER & REG : YES COOL . FINS OR EXTENSION : YES – (EXTENSION BONNET) <u>SERVICE CONDITIONS :</u> FLUID : HC . VAPOUR QTY . MAX: 115% QTY.NORM E.F.T. (# / HR) : 3.600 NORM .INLET PRESS. PSIG : 4.3 PRESSURE DROP (PSI) : 0.5 TEMP . °F NORM : -25 MW : 43.87 CV. REQUIRED : 285 SELECTED : 780 <u>REMARKS:</u> (1) CHARPY TEST IS REQUIRED
3.	2	NOS	086.3	<u>PCV 04 – 4</u> <u>CONTROL VALVE</u> <u>BODY : (HEAVY DUTY)</u> BODY SIZE : 12" PORT SIZE : 12" FORM : BUTTERFLY MATERIAL : CARBON STEEL END CONNECTION : ASA - 150# R.F. PACKING OR SEAL : TEFLON <u>TRIM :</u> MATERIAL : VANE : AISI - 316 S.S. VANE SHAFT : AISI – 316 S.S. STEM : AISI – 316 S.S. <u>ACTION :</u> DIAPHRAGM : 15D AIR –(PSIG) : 3÷15 INCR. VARIABLE – VALVE TO : CLOSE FAILURE POSITION : OPENED <u>WITH POSITIONER</u> REQUIRED : SIDE MTD BYPASS & GAGES : YES SIGNAL INPUT / SIGNAL OUTPUT : 3÷15/3-15 PSIG <u>ACCESSORIES :</u> HAND WHEEL : YES SIDE FILTER & REG. : YES COOL . FINS OR EXTENSION : YES – (EXTENSION BONNET) <u>SERVICE CONDITIONS :</u> FLUID : INERT GAS QTY . MAX: 110% QTY.NORM E.F.T. (# / HR) : 7700 NORM .INLET PRESS. PSIG : 3.4PSIA PRESSURE DROP (PSI) : 0.4 TEMP . °F NORM : 5 MW : 32 CV. REQUIRED : 1800 SELECTED : 3050 <u>PRESSURE CONTROLLER : WIZARD II</u> CASE : WEATHER PROOF PRESSURE ELEMENT : STN. ST. BELLOWS RANGE : 0÷15 PSIA SET POINT : 3 PSIA ACTION : DIRECT MODES : PROP. 100% AIR CONNECTION : 1/4" NPT .F. PROCESS CONNECTION : 1/2" NPT .F.

IT.	QTY	UNIT	VOCAB NO.	DESCRIPTION
4.	2	NOS	087.3	<p><u>PCV 04 - 5</u> <u>CONTROL VALVE</u> <u>BODY : (LIGHT DUTY)</u> BODY SIZE : 3" PORT SIZE : 3" FORM : BUTTERFLY MATERIAL : CARBON STEEL END CONNECTIONS : ASA 300# R.F. PACKING OR SEAL : TEFLON <u>TRIM :</u> MATERIAL : VANE : AISI 316 S.S. VANE SHAFT : AISI – 316 S.S. STEM : AISI – 316 S.S. <u>ACTION :</u> DIAPHRAGM : 11- D AIR –(PSIG) : 3÷15 INCR. VARIABLE – VALVE TO : OPEN FAILURE POSITION : CLOSED</p> <p><u>WITH POSITIONER</u> REQUIRED : SIDE MTD BYPASS & GAGES : YES SIGNAL INPUT / SIGNAL OUTPUT : 3÷15/3-15 PSIG</p> <p><u>ACCESSORIES :</u> FILTER & REG. : YES</p> <p><u>SERVICE CONDITIONS :</u> FLUID : INERT GAS QTY . MAX: 110% QTY.NORM E.F.T. (# / HR) : 3.000 NORM .INLET PRESS. PSIG : 15 PSIA PRESSURE DROP (PSI) : 12 S.P.G.R.E 60 °F : AMBIENT MW : 30.2 CV. REQUIRED : 100 SELECTED : 195</p> <p><u>PRESSURE CONTROLLER : WIZARD II</u> CASE : WEATHER PROOF PRESSURE ELEMENT : STN. ST. BELLOWS RANGE : 30" HG VACUUM 0÷15 PSIG SET POINT : 3 PSIA ACTION : DIRECT MODES : PROP. 100% AIR CONNECTION : 1/4" NPT .F. PROCESS CONNECTION : 1/2" NPT .F.</p>
5.	2	NOS	088.3	<p><u>PCV 04 - 2</u> <u>CONTROL VALVE</u> <u>BODY :</u> BODY SIZE : 3/4" PORT SIZ : 3/4" FORM : CLOBE MATERIAL : CARBON STEEL END CONNECTIONS : 600# BODY – SCR .D. PACKING OR SEAL : TEFLON <u>TRIM :</u> MATERIAL : AISI – 316 S.S NO.OF PORTS : ONE GUIDING : TOP & BOTTOM PLUG FORM : % CONTOURED PLUG & SEAT MATERIAL : STELLITED – (AISI 316 S.S) <u>ACTION :</u> DIAPHRAGM : 9-D</p>

IT.	QTY	UNIT	VOCAB NO.	DESCRIPTION
				<p>AIR -(PSIG) : 6÷30(1) INCR. VARIABLE – VALVE TO: CLOSE FAILURE POSITION : CLOSED WITH POSITIONER REQUIRED : SIDE MTD BYPASS & GAGES : GAUGES ONLY SIGNAL INPUT / SIGNAL OUTPUT : 3÷15/6÷30 ACCESSORIES : FILTER & REG : YES NO.2 FILTER REG(2) COOL . FINS OR EXTENSION : YES – (EXTENSION BONNET) SERVICE CONDITIONS : FLUID : SOLVENT LIQUID QTY . MAX: 110% QTY.NORM E.F.T. (# / HR) : 12.000 NORM .INLET PRESS. PSIG : 200 PRESSURE DROP (PSI) : 170 TEMP . F NORM : 10 S.P.GR.E 60 °F : 0.84 E.F.T. : 0.879 VISC .E.T.(CKS): 0.83 CV. REQUIRED : 2.75 SELECTED : 6 FLOW TENDS TO : OPEN PRESSURE CONTROLLER CASE : WEATHER PROOF PRESSURE ELEMENT : BOURDON – (AISI – 316 S.S) RANGE : 0÷100 PSIG SET POINT : 30 PSIG ACTION : REVERSE CONTROL : PROPORT OVER RANGE : 100% PROCESS CONNECTION : 1/2" NPT.F. REMARKS: (1) BENCH SETTING TO BE BASED ON PRESSURE DROP (2) FILTER OUTPUT 35 PSIG FOR POSITIONER AND 20 PSIG FOR PILOT</p>
6.	2	NOS	089.3	<p>PCV 04 – 3 CONTROL VALVE BODY : BODY SIZE : 1" PORT SIZE : 1" FORM : GLOBE MATERIAL : CARBON STEEL END CONNECTIONS : 600# BODY – SCR .D. PACKING OR SEAL : TEFLON TRIM : MATERIAL : AISI – 316 S.S NO. OF PORTS : TWO GUIDING : TOP & BOTTOM PLUG FORM : % CONTOURED PLUG & SEAT MATERIAL : STELLITED – (AISI – 316 S.S) ACTION : DIAPHRAGM : 9-D AIR -(PSIG) : 3÷15 INCR. VARIABLE – VALVE TO : CLOSE FAILURE POSITION : CLOSED WITH POSITIONER REQUIRED : SIDE MTD BYPASS & GAGES : YES SIGNAL INPUT / SIGNAL OUTPUT : 3÷15/3÷15 PSIG ACCESSORIES ;</p>

IT.	QTY	UNIT	VOCAB NO.	DESCRIPTION
				FILTER & REG : YES COOL . FINS OR EXTENSION : YES – (EXTENSION BONNET) <u>SERVICE CONDITIONS :</u> FLUID : SOLVENT . LIQUID QTY . MAX: 110% QTY.NORM E.F.T. (# HR) : 29.000 NORM .INLET PRESS. PSIG : 285 PRESSURE DROP (PSI) : 255 TEMP . °F NORM : 170 S.P.G.R.E 60 °F : 0.84 E.F.T : 0.78 VISC . E.T. (CKS) : 0.30 CV. REQUIRED : 6.4 SELECTED : 13 <u>PRESSURE CONTROLLER :</u> CASE : WEATHER PROOF PRESSURE ELEMENT : BOURDON – (AISI 316 S.S) RANGE : 0÷100 PSIG SET POINT : 30 PSIG ACTION : REVERSE CONTROL : PROPORT OVER RANGE : 100% PROCESS CONNECTION : 1/2" NPT .F.
7.	2	NOS	090.3	<u>PICV 04 – 6B</u> <u>CONTROL VALVE</u> <u>BODY :</u> BODY SIZE : 1 1/2" PORT SIZE : 1 1/2" FORM : CLOBE MATERIAL : ASTM A – 352 GR. LCB (1) END CONNECTIONS : 600 # BODY – SCR .D. PACKING OR SEAL : TEFLON <u>TRIM :</u> MATERIAL : AISI – 316 S.S NO.OF PORTS : TWO GUIDING : TOP & BOTTOM PLUG FORM : % CONTOURED PLUG & SEAT MATERIAL : AISI – 316 S.S <u>ACTION :</u> DIAPHRAGM : 9-D AIR –(PSIG) : 3÷15 INCR. VARIABLE – VALVE TO : OPEN FAILURE POSITION : CLOSED <u>ACCESSORIES ;</u> COOL . FINS OR EXTENSION : YES – (EXTENSION BONNET) <u>SERVICE CONDITIONS :</u> FLUID : HC . VAPOUR QTY . MAX: 110% QTY.NORM E.F.T. (# / HR) : 2.340 NORM .INLET PRESS. PSIG : 42 PRESSURE DROP (PSI) : 10 TEMP . °F NORM : 20 MW : 43.87 CV. REQUIRED : 16.5 SELECTED : 30 <u>REMARKS;</u> (1) CHARPY TEST IS REQUIRED

IT.	QTY	UNIT	VOCAB NO.	DESCRIPTION
8.	2	NOS	091.3	<p>PICV 04 – 6A CONTROL VALVE BODY (HEAVY DUTY) BODY SIZE : 4" PORT SIZE : 4" FORM : BUTTERFLY MATERIAL : ASTM A – 352 GR. LCB (1) END CONNECTIONS : ASA - 300 # R.F. PACKING OR SEAL : TEFLON TRIM : MATERIAL : VANE : AISI – 316 S.S VANE SHAFT : AISI – 316 S.S STEM : AISI – 316 S.S ACTION : DIAPHRAGM : 11-D AIR –(PSIG) : 3÷15 INCR. VARIABLE – VALVE TO : OPEN FAILURE POSITION : CLOSED WITH POSITIONER REQUIRED : SIDE MTD BYPASS & GAGES : YES SIGNAL INPUT / SIGNAL OUTPUT 3-15 PSIG/3 ÷15 ACCESSORIES : FILTER & REG . : YES COOL . FINS OR EXTENSION : YES – (EXTENSION BONNET) SERVICE CONDITIONS : FLUID : HC . VAPOUR QTY . MAX: 110% QTY.NORM E.F.T. (# / HR) : 2500 NORM .INLET PRESS. PSIG : 7.3 PRESSURE DROP (PSI) : 0.5 TEMP . °F NORM : 25 MW : 43.87 CV. REQUIRED : 178 SELECTED : 350 REMARKS: (1) CHARPY TEST IS REQUIRED</p>
9.	2	NOS	092.3	<p>PIC 04 – 14 CONTROL VALVE BODY (LIGHT DUTY) BODY SIZE : 6" PORT SIZE : 6" FORM : BUTTERFLY MATERIAL : CARBON STEEL END CONNECTIONS : ASA - 150 # R.F. PACKING OR SEAL : TEFLON TRIM : MATERIAL : VANE : AISI – 316 S.S VANE SHAFT : AISI – 316 S.S STEM : AISI – 316 S.S ACTION : DIAPHRAGM : 13-D AIR –(PSIG) : 3÷15 INCR. VARIABLE – VALVE TO: OPEN FAILURE POSITION : OPENED WITH POSITIONER REQUIRED : SIDE MTD BYPASS & GAGES : YES SIGNAL INPUT / SIGNAL OUTPUT 3-15 PSIG/3 ÷15 ACCESSORIES : HAND WHEEL : YES - SIDE FILTER & REG. : YES</p>

IT.	QTY	UNIT	VOCAB NO.	DESCRIPTION
				COOL. FINS OR EXTENSION : YES – (EXTENSION BONNET) SERVICE CONDITIONS : FLUID : INERT GAS QTY . MAX: 110% QTY.NORM E.F.T. (# / HR) : 1.800 NORM .INLET PRESS. PSIG : 6 PSIA PRESSURE DROP (PSI) : 3 TEMP . °F NORM : 15 MW : 32 CV. REQUIRED : 140 SELECTED : 780
10.	2	NOS	093.3	PCV 04 - 8 CONTROL VALVE BODY : BODY SIZE : 1 1/2" PORT SIZE : 1 1/4" FORM : CLOBE MATERIAL : CARBON STEEL END CONNECTION: 600# BODY – SCR.D. PACKING OR SEAL : TEFLON TRIM : MATERIAL : AISI – 316 S.S NO.OF PORTS : TWO GUIDING : TOP & BOTTOM PLUG FORM ; % CONTOURED PLUG & SEAT MATERIAL : STELLITED – (AISI – 316 S.S) ACTION : DIAPHRAGM : 11- D AIR –(PSIG) : 3÷15 INCR. VARIABLE – VALVE TO : CLOSE FAILURE POSITION : CLOSED WITH POSITIONER REQUIRED : SIDE MTD BYPASS & GAGES : YES SIGNAL INPUT / SIGNAL OUTPUT : 3-15 PSIG /3÷15 ACCESSORIES : FILTER & REG. : YES COOL . FINS OR EXTENSION : YES – (EXTENSION BONNET) SERVICE CONDITIONS : FLUID : SOLVENT LIQUID QTY . MAX: 110% QTY.NORM E.F.T. (# / HR) : 44.278 NORM .INLET PRESS. PSIG : 245 PRESSURE DROP (PSI) : 215 TEMP . °F NORM : 15 S.P.GR.E 60 °F : 0.84 E.F.T. : 0.881 VISC .E.T.(CKS) : 0.87 CV. REQUIRED : 9.3 SELECTED : 20 PRESSURE CONTROLLER : WIZARD II CASE : WEATHER PROOF PRESSURE ELEMENT : AISI 316 – S.S. (BOURDON TUBE) RANGE : 0-100 PSIG SET POINT : 30 PSIG ACTION : REVERSE CONTROL: PROP. OVER RANGE : 100% PROCESS CONNECTION : PROP 0-100%

GENERAL